

FABRICATION CHIMIQUE DU
HAINAUT
22 Rue du Père KOLBE
59770 MARLY
☎03.27.31.41.65 📠 03.27.31.41.73

FICHE TECHNIQUE

PH MOINS – PH- BAISSE LE Ph DE L'EAU

G
A
M
M
E
P
I
S
S
I
N
E

DOMAINE D'APPLICATION

Ph MOINS liquide est utilisé pour baisser le Ph de l'eau par l'intermédiaire d'une pompe doseuse. Pour une chloration optimale de l'eau et le confort des nageurs, le pH doit se situer entre 7.0 – 7.4.

MODE D'EMPLOI

Ph MOINS liquide s'utilise pur. Il est prêt à l'emploi, correcteur du pH à base d'acide sulfurique (inférieur à 50 %).

L'injection peut se faire directement dans l'emballage.

Son avantage :

Grande pureté chimique

Manipulation aisée car le dosage se fait directement depuis l'emballage d'origine

Economique à l'usage, car produit concentré

Sans chlorure

DOSAGE

1 Litre de Ph MOINS permet de baisser le Ph de 0.1 dans 100m³ d'eau. Le pH MOINS concentré doit être uniquement utilisé avec une pompe doseuse.

L'injection de pH MOINS se fait directement de son emballage.

CONSIGNE DE SECURITE

Contient de l'acide sulfurique



C - Corrosif

R35 : PROVOQUE DE GRAVES BRULURES

PRESCRIPTION A OBSERVER

- | | |
|-----|--|
| S2 | - Conserver hors de portée des enfants |
| S26 | - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. |
| S30 | - Ne jamais verser de l'eau dans ce produit |
| S45 | - En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin. |

GARANTIE :

Ne contrôlant pas les applications, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables, que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

F.C.H